



MOBILAIR® M 125

Compresseur mobile pour le B.T.P.

Avec le PROFIL SIGMA de réputation mondiale

Débit maxi 11,5 m³/min (405 cfm)

MOBILAIR® M 125

Le compresseur est compatible avec les zones à faibles émissions de gaz grâce à la combinaison performante du bloc compresseur à vis KAESER au PROFIL SIGMA efficace et du moteur Deutz économe et certifié selon la phase IV de la directive 2004/26/CE et la norme EPA Tier 4 final. Avec son filtre à particules installé de série, il respecte également les critères sévères de la réglementation suisse sur la qualité de l'air.

Le **MOBILAIR M 125** intègre d'autres solutions innovantes qui en font une machine puissante et économique, comme par exemple le ventilateur à économie d'énergie ou le réglage progressif de la pression maximale pendant le fonctionnement, par pas de 0,1 bar, avec modulation du débit maximal.

Polyvalent

Le MOBILAIR M 125 s'adapte parfaitement à chaque cas de figure. Avec les nombreux composants de traitement proposés en option, il produit en toute fiabilité la qualité d'air requise. Il s'adapte à tous types de sites grâce au choix de châssis freinés et de versions stationnaires sur skid ou supports élastiques.

Simple et sûr

Le démarrage à froid s'effectue de manière optimale grâce à la régulation électronique du démarrage et à la possibilité de démarrer à vide pour permuter manuellement en charge. Le système de surveillance commande l'arrêt automatique du compresseur en cas de besoin.

Robuste

Le MOBILAIR M 125 est parfaitement équipé pour fonctionner en continu dans l'environnement rude des chantiers et dans des conditions climatiques sévères. La version standard est adaptée à une plage de température de -10 °C à +45 °C. Dans la version basse température disponible en option, la machine est équipée d'un pré-chauffeur d'eau de refroidissement moteur, et le bloc compresseur tourne avec du fluide de refroidissement synthétique.

Fabrication allemande

Les nombreuses séries de compresseurs de chantier MOBILAIR sont fabriquées à Coburg, en Bavière. Leur site de fabrication construit il y a quelques années possède des équipements techniques de pointe, tels que l'aire de mesure acoustique certifiée par le TÜV pour la mesure du niveau sonore en champ libre, l'installation de revêtement par poudre ou le système logistique de production.

Avec une génératrice en option

La génératrice de courant triphasé synchrone (IP 54) proposée en option a une puissance de 13 kVA. Selon la consommation électrique, la génératrice sans balais et sans entretien peut passer du fonctionnement continu en mode de démarrage automatique économe en énergie. Le panneau de commande de la génératrice est protégé par un couvercle verrouillable. La commande électronique SIGMA CONTROL MOBIL adapte de manière flexible le débit d'air comprimé maximal possible en fonction de la consommation de courant.



Performant dans les moindres détails.



MOBILAIR

M 125

Facilité d'entretien

Grand choix d'équipements

Bonne accessibilité



Le rendement et la qualité KAESER



Bloc compresseur à vis au PROFIL SIGMA

La pièce maîtresse du M 125 est le bloc compresseur à vis au PROFIL SIGMA à économie d'énergie, optimisé pour débiter plus d'air comprimé avec encore moins d'énergie. Le ventilateur à économie d'énergie permet en plus jusqu'à 5 % de réduction de la consommation de carburant.



Facilité d'utilisation

Avec le SIGMA CONTROL MOBIL et le guidage explicite de l'utilisateur, trois touches suffisent pour commander la machine. Le réglage de la pression s'effectue en continu, de manière intuitive avec les touches fléchées, et il opère immédiatement. Grâce à son accès au système électronique de gestion du moteur, la commande du compresseur optimise la disponibilité de l'air comprimé et le rendement du carburant, et minimise les émissions polluantes. Entre autres fonctions, elle permet de visualiser le mode de fonctionnement et assure la surveillance et le diagnostic du système. La commande est protégée par un couvercle métallique robuste.



De l'air comprimé sans condensats


Le refroidisseur final en option refroidit l'air comprimé à une température de 7 °C au-dessus de la température ambiante. Le refroidisseur final est incliné pour éviter le gel des condensats en hiver en facilitant leur évacuation et leur évaporation avec les gaz d'échappement chauds. En optant en plus pour le système de réchauffement de l'air comprimé, l'utilisateur peut régler en continu la température souhaitée.



De l'air comprimé techniquement déshuilé

Selon l'utilisation envisagée, le MOBILAIR M 125 peut être équipé d'une chaîne de filtration micronique pour de l'air comprimé techniquement déshuilé, nécessaire par exemple pour le sablage. Elle permet d'obtenir de l'air comprimé avec une teneur résiduelle en aérosols d'huile < 0,01 mg/m³ selon ISO 8573-1.

Modularité de la pression et du débit



Équipement au choix

Fond de caisse fermé

Le fond de caisse fermé retient immédiatement les fuites de liquides aux endroits critiques pour éviter toute pollution directe du sol. Tous les orifices d'évacuation sont obturés hermétiquement par des bouchons filetés. Les orifices de vidange sont déportés à l'extérieur.

MOBILAIR et l'industrie 4.0

Les informations reçues par le système en ligne MOBILAIR fleet management permettent de connaître, entre autres, la pression de service, le niveau de carburant, les signalisations d'entretien, la géolocalisation et le taux d'utilisation de la machine. Pour optimiser les passages en atelier, le système envoie par exemple les causes de défauts et avertit en temps utile des entretiens imminents.


Version pour les raffineries

Un clapet étouffoir moteur est disponible pour l'utilisation dans les raffineries. Il arrête automatiquement le compresseur en cas d'aspiration de gaz inflammables. Le système

de post-traitement des gaz d'échappement installé de série fait office de pare-étincelles.

Une génératrice de 13 kVA

Quelle que soit la pression définie par l'utilisateur, le M 125 assure en permanence une disponibilité maximale de l'air comprimé par rapport à la consommation d'électricité et constitue de ce fait une véritable centrale mobile de production d'énergie pneumatique et électrique.




Caractéristiques techniques

Modèle	Compresseur				Moteur diesel 4 cylindres (refroidi par eau)				Machine					
	Débit maxi		Plage de pression		Marque	Type	Norme d'émission	Puissance nominale moteur	Vitesse en charge	Réservoir carburant	Poids en ordre de marche ¹⁾	Niveau de puissance acoustique ²⁾	Niveau de pression acoustique ³⁾	Raccordement d'air comprimé
	m³/min	cfm	bar	PSI				kW	tr/min	l	kg	dB(A)	dB(A)	
M 125	11,5	405	6-14	87-200	Deutz	TCD 4.1 L04	Phase IV Tier 4 final	105	2200-1950	Gasoil 170 AdBlue 10	2080	99	70	3 x G ¾ 1 x G 1½

¹⁾ Poids de la machine standard sur châssis freiné avec timon réglable en hauteur, sans traitement d'air comprimé
²⁾ Niveau de puissance acoustique garanti selon la directive 2000/14/CE
³⁾ Niveau de pression acoustique surfacique selon ISO 3744 (r = 10 m)

Variantes de traitement d'air comprimé



Dimensions



Présence globale

KAESER, l'un des premiers constructeurs de compresseurs et de systèmes d'air comprimé, est présent partout dans le monde.

Grâce à ses filiales et à ses partenaires répartis dans plus de 100 pays, les utilisateurs d'air comprimé sont assurés de disposer des équipements les plus modernes, les plus fiables et les plus efficaces.

Les ingénieurs-conseil et techniciens expérimentés de KAESER apportent leurs conseils et proposent des solutions personnalisées à haut rendement énergétique pour tous les champs d'application de l'air comprimé. Le réseau informatique mondial du groupe international KAESER permet à tous les clients du monde d'accéder au savoir-faire de ce fournisseur de systèmes.

Le réseau mondial de distribution et de SAV assure une disponibilité maximale de tous les produits et services KAESER.



KAESER COMPRESSORS Australia Pty. Ltd.

Locked Bag 1406 – Dandenong South – Vic. 3164

45 Zenith Road – Dandenong – Vic. 3175

Tél.: +61 3 9791 5999 – Fax: +61 3 9791 5733

E-mail: info.newcaledonia@kaeser.com – www.kaeser.com